

물질안전보건자료

(Material Safety Data Sheet)

물질명	CAS No.	KE No.	UN No.	EU No.
액상 규산 칼륨(POTASSIUM SILICATE SOLUTION)	1312- 76- 1	KE- 31000		215- 199- 1

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명	액상 규산 칼륨(POTASSIUM SILICATE SOLUTION)
나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한	
제품의 권고 용도	결함제(예, 탄소 적극, 연필, 보호 코팅); 세제; 유리 및 도자기 제조; 용접봉의 제조; 촉매; 접착제; 시멘트; 페인트; 농업용 비료
제품의 사용상의 제한	자료없음
다. 제조자/수입자/유통업자 정보	
회사명	㈜대명케미칼
주소	경기도 화성시 마도면 청원산단3길 187
긴급전화번호	02- 462- 3857

2. 유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류

피부 부식성/피부 자극성 : 구분2

나. 예방조치문구를 포함한 경고표지 항목

그림문자



신호어

경고

유해·위험문구

H315 피부에 자극을 일으킴

예방조치문구

예방

P264 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오

P280 (보호장갑·보호의·보안경·안면보호구)를(을) 착용하십시오.

대응

P302+P352 피부에 묻으면 다량의 물/(...)로 씻으시오.

P321 (...) 처치를 하시오.

P332+P313 피부 자극이 생기면 의학적인 조치·조언을 구하십시오.

P362+P364 오염된 의복은 벗고 다시 사용 전 세척하십시오.

저장

자료없음

폐기

자료없음

다. 유해·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해·위험성(NFPA)

보건

1

화재

0

반응성

0

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

물질명	액상 규산 칼륨(POTASSIUM SILICATE SOLUTION)
이명(관용명)	규산, 칼륨 염(SILICIC ACID, POTASSIUM SALT);
CAS번호	1312- 76- 1
함유량(%)	20~ 50%, 물 (H ₂ O) : 50~ 80%

4. 응급조치요령

- 나. 피부에 접촉했을 때
 - 물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오
 - 경미한 피부 접촉 시 오염부위 확산을 방지하십시오
 - 긴급 의료조치를 받으시오
 - 뜨거운 물질인 경우, 열을 없애기 위해 영향을 받은 부위를 다량의 차가운 물에 담그거나 씻어내시오
 - 물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오
 - 오염된 옷과 신발을 제거하고 오염지역을 격리하십시오
 - 오염된 의복은 벗고 다시 사용 전 세탁하십시오.
 - 피부 자극이 생기면 의학적인 조언·주의를 받으시오.
- 다. 흡입했을 때
 - 따뜻하게 하고 안정되게 해주시오
 - 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기시오
 - 호흡이 힘들 경우 산소를 공급하십시오
 - 호흡하지 않는 경우 인공 호흡을 실시하십시오
- 라. 먹었을 때
 - 긴급 의료조치를 받으시오
- 마. 기타 의사의 주의사항
 - 의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오

5. 폭발·화재시 대처방법

- 가. 적절한(부적절한) 소화제
 - 이 물질과 관련된 소화시 알코올 포말, 이산화탄소 또는 물분무를 사용할 것
 - 질식 소화시 건조한 모래 또는 흙을 사용할 것
- 나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성
 - 가열시 용기가 폭발할 수 있음
 - 비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열기 분해하여 부식성/독성 흙을 발생할 수 있음
 - 일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음
 - 타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생될 수 있음
- 다. 화재진압시 착용할 보호구 및 예방조치
 - 구조자는 적절한 보호구를 착용하십시오
 - 소화수의 처분을 위해 도량을 파서 가두고 물질이 흘러지지 않게 하시오
 - 용융되어 운송될 수도 있으나 주의하십시오
 - 위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오
 - 지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하십시오
 - 탱크 화재시 대규모 화재의 경우 무인 소화장비를 이용하고 불가능하다면 물러나 타게 놔두시오
 - 탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오
 - 탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오
 - 탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하십시오
 - 탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오

6. 누출사고시 대처방법

- 가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구 모든 점화원을 제거하십시오
 - 옆질러지 것을 즉시 닦아 내고, 보호구 향의 예방조치를 따르시오
 - 위험하지 않다면 누출을 멈추시오
 - 적절한 보호의를 착용하지 않고 파손된 용기가 누출물에 손대지 마시오
 - 플라스틱 시트로 덮어 확산을 막으시오
 - 피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오
- 나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항
 - 수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하십시오
- 다. 정화 또는 제거 방법
 - 불활성 물질(예를 들어 건조한 모래 또는 흙)로 옆지른 것을 흡수하고, 화학폐기물 용기에 넣으시오
 - 액체를 흡수하고 오염된 지역을 세제와 물로 씻어 내시오

7. 취급 및 저장방법

- 가. 인체접촉시
 - 구체적 취급 및 개인보호구를 참조하여 실시하십시오

용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS/라벨 예방조치를 따르시오

장기간 또는 지속적인 피부접촉을 막으시오

취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오

피해야할 물질 및 조건에 유의하시오

나. 안전한 저장방법

빈 드럼통은 완전히 배수하고 적절히 막아 즉시 드럼 조절기에 되돌려 놓거나 적절히 배치하시오

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

국내규정 자료없음

ACGIH 규정 해당없음

생물학적 노출기준 해당없음

나. 적절한 공학적 관리

이 물질을 저장하거나 사용하는 설비는 세안설비와 안전 샤워를 설치하시오

다. 개인보호구

호흡기 보호 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용보호구를 착용하시오

비산물로부터 눈을 보호하기 위하여 보안경을 착용하시오.

눈 보호

근로자가 쉽게 사용이 가능하도록 긴급세척시설(샤워실) 및 세안설비를 설치하시오.

손 보호

직접적인 화학물질의 손 접촉을 피할 수 있는 내화학성 보호장갑을 착용하시오.

신체 보호

피부노출을 방지할 수 있는 내화학성 보호의를 착용하시오.

9. 물리화학적 특성

가. 외관

성상 액체

색상 무채색이거나 흰색, 연한 갈색

나. 냄새

무취

다. 냄새역치

해당없음

라. pH

10~ 14 (수용액)

마. 녹는점/어는점

0°C 이하

바. 초기 끓는점과 끓는점 범위

100°C 이상 (대기압에서)

사. 인화점

자료없음

아. 증발속도

해당없음

자. 인화성(고체, 기체)

자료없음

차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한

- / - (자료없음)

카. 증기압

해당없음

타. 용해도

가용성

파. 증기밀도

해당없음

하. 비중

>1, 물 = 1 (20°C)

거. n- 옥탄올/물분배계수

자료없음

너. 자연발화온도

자료없음

더. 분해온도

자료없음

러. 점도

> 1cp (20°C)

머. 분자량

자료없음

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

가열시 용기가 폭발할 수 있음

일부는 탈 수 있으나 쉽게 정화하지 않음

비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열기 분해하여 부식성/독성 흡을 발생할 수 있음

- 나. 피해야 할 조건 열,스파크,화염 등 점화원
- 다. 피해야 할 물질 금속, 산화제
- 라. 분해시 생성되는 유해물질 타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생될 수 있음
부식성/독성 흡

11. 독성에 관한 정보

- 가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보 자료없음
단기간 노출 시, 자극을 일으킬 수 있음
- 나. 건강 유해성 정보
 - 급성독성
 - 경구 LD50 5700 mg/kg Rat
 - 경피 (자료없음)
 - 흡입 (자료없음)
 - 피부부식성 또는 자극성 토끼 - 자극
 - 심한 눈손상 또는 자극성 약한 자극
 - 호흡기과민성 자료없음
 - 피부과민성 전문가의 견해로 세탁제품의 6 % sodium silicate, 30 % sodium metasilicate가 과민성반응을 나타내지 않는다고 판단
 - 발암성
 - 산업안전보건법 자료없음
 - 노동부고시 자료없음
 - IARC 자료없음
 - OSHA 자료없음
 - ACGIH 자료없음
 - NTP 자료없음
 - EU CLP 자료없음
 - 생식세포변이원성 복귀돌연변이시험 :음성
 - 생식독성 자료없음
 - 특정 표적장기 독성 (1회 노출) 자료없음
 - 특정 표적장기 독성 (반복 노출) 자료없음
 - 흡인유해성 자료없음

12. 환경에 미치는 영향

- 가. 생태독성
 - 어류 LC50 301 ~ 478 mg/l 96 hr
 - 갑각류 EC50 247 mg/l 100 hr (물벼룩)
 - 조류 자료없음
- 나. 잔류성 및 분해성
 - 잔류성 해당없음
 - 분해성 자료없음
- 다. 생물농축성
 - 농축성 자료없음
 - 생분해성 자료없음
- 라. 토양이동성 자료없음
- 마. 기타 유해 영향 자료없음

13. 폐기시 주의사항

- 가. 폐기방법 폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하시오
- 나. 폐기시 주의사항 폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 명시된 주의사항을 고려하시오.

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔번호(UN No.)	UN 운송위험물질 분류정보가 없음
나. 적정선적명	해당없음
다. 운송에서의 위험성 등급	해당없음
라. 용기등급	해당없음
마. 해양오염물질	자료없음
바. 사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책	
화재시 비상조치	해당없음
유출시 비상조치	해당없음

15. 법적규제 현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제	해당없음
나. 화학물질관리법에 의한 규제	해당없음
다. 위험물안전관리법에 의한 규제	해당없음
라. 폐기물관리법에 의한 규제	지정폐기물
마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제	
국내규제	
잔류성유기오염물질관리법	해당없음
국외규제	
미국관리정보(OSHA 규정)	해당없음
미국관리정보(CERCLA 규정)	해당없음
미국관리정보(EPCRA 302 규정)	해당없음
미국관리정보(EPCRA 304 규정)	해당없음
미국관리정보(EPCRA 313 규정)	해당없음
미국관리정보(로테르담협약물질)	해당없음
미국관리정보(스톡홀름협약물질)	해당없음
미국관리정보(몬트리올의정서물질)	해당없음
EU 분류정보(확정분류결과)	해당없음
EU 분류정보(위험문구)	해당없음
EU 분류정보(안전문구)	해당없음

16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처	
SIDS(경구)	
SIDS(피부부식성 또는 자극성)	
SIDS(심한 눈손상 또는 자극성)	
IUCLID(피부과민성)	
IUCLID(생식세포변이원성)	
나. 최초작성일	2008- 07- 08
다. 개정횟수 및 최종 개정일자	
개정횟수	9회
최종 개정일자	2017- 04- 18
라. 기타	

○ 작성된 물질안전보건자료(MSDS)는 한국산업안전보건공단에서 제공한 MSDS를 참고하여 편집, 일부 수정한 자료입니다.