LG화학

시험성적서

고객명			
제품명	샘플포인트	수량(M/T)	샘플시간
XYLENE	FB126C		2020-05-04

검사결과

실험항목	실험방법	단위	규격	실험결과
Sp.Gr (60°F/60°F)	ASTM D-4052	-	0.8600 ~ 0.8750	0.8670
Benzene	GAS CHRO.	wt.ppm		LT1
TOLUENE	GAS CHRO.	wt.%		0.03
Ethyl Benzene	GAS CHRO.	wt.%		63.79
P-XYLENE	GAS CHRO.	wt.%		7.92
M-XYLENE	GAS CHRO.	wt.%		18.92
O-XYLENE	GAS CHRO.	wt.%		6.09
C9 & HEAVIER AROMATICS	GAS CHRO.	wt.%		0.39
NON AROMATICS	GAS CHRO.	wt.%		2.85
DISTILLATION RANGE	ASTM D-850	℃	MAX 10.0	2.1
DISTILLATION IBP	ASTM D-850	℃	MIN 135.0	136.1
DISTILLATION E.P	ASTM D-850	℃		138.2
ACID WASH COLOR	ASTM D-848	-	MAX NO6	NO5-
Cu-CORROSION	ASTM D-849	-	MAX 1b	1a
COLOR(Pt-Co)	ASTM D-1209	-	MAX NO20	NO8
APPEARANCE		-	CLEAR	CLEAR

위에 표기된 시험성적서 결과는 정확하며 당사의 규격을 만족함을 보증합니다.

Issued by 노시현

Q.A. MANAGER

여수 NCC공장

LG화학