

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

제품명

황산알루미늄암모늄 12 수화물
(Aluminum ammonium sulfate dodecahydrate)

2. 유해성·위험성

유해성·위험성 분류

피부 부식성/피부 자극성 : 구분 2
심한 눈 손상성/눈 자극성 : 구분 2

예방조치문구를 포함한 경고표시 항목

그림문자



신호어

경고

유해·위험문구

H315 피부에 자극을 일으킴
H319 눈에 심한 자극을 일으킴

예방조치문구

<예방>

P264 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오.

P280 (보호장갑·보호의·보안경·안면보호구)를(을) 착용하십시오.

<대응>

P302+P352 피부에 묻으면 다량의 비누와 물로 씻으시오.

P305+P351+P338 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오.

P321 (...) 처치를 하시오.

P332+P313 피부 자극이 생기면 의학적인 조치·조언을 구하십시오.

P337+P313 눈에 자극이 지속되면 의학적인 조치·조언을 구하십시오.

P362 오염된 의복은 벗고 다시 사용 전 세탁하십시오.

<저장>

자료없음

<폐기>

자료없음

유해성·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성·위험성(NFPA)

보건	1
화재	0
반응성	0

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

물질명	황산알루미늄암모늄 12 수화물 (Aluminum ammonium sulfate dodecahydrate)
이명(관용명)	암모늄명반
CAS 번호	7784-26-1
함유량	99~100%(EP)

4. 응급조치요령

눈에 들어갔을 때	눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오. 눈에 자극이 지속되면 의학적인 조치·조언을 구하십시오.
피부에 접촉했을 때	뜨거운 물질인 경우, 열을 없애기 위해 영향을 받은 부위를 다량의 차가운 물에 담그거나 씻어내시오. 긴급 의료조치를 받으시오. 오염된 옷과 신발을 제거하고 오염지역을 격리하십시오. 물질과 접촉시 즉시 20 분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오. 경미한 피부 접촉 시 오염부위 확산을 방지하십시오. 피부 자극이 생기면 의학적인 조치·조언을 구하십시오. 오염된 의복은 벗고 다시 사용 전 세탁하십시오.
흡입했을 때	신선한 공기가 있는 곳으로 옮기시오. 호흡하지 않는 경우 인공호흡을 실시하십시오. 호흡이 힘들 경우 산소를 공급하십시오. 따뜻하게 하고 안정되게 해주세요.
먹었을 때	긴급 의료조치를 받으시오.
기타 의사의 주의사항	의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오.

5. 폭발·화재시 대처방법

적절한(부적절한) 소화제	이 물질과 관련된 소화시 알콜 포말, 이산화탄소 또는 물분무를 사용할
---------------	--

화학물질로부터 생기는
특정 유해성

것. 질식소화시 건조한 모래 또는 흙을 사용할 것

타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생될 수 있음

가열시 용기가 폭발할 수 있음

일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음

비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흙을 발생시킬 수 있음

화재진압시 착용할
보호구 및 예방조치

구조자는 적절한 보호구를 착용하십시오.

지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하십시오.

용융되어 운송될 수도 있으니 주의하십시오.

소화수의 처분을 위해 도량을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하십시오.

위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기십시오.

탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하십시오.

탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히십시오.

탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나십시오.

탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나십시오.

탱크 화재시 대규모 화재의 경우 무인 소화장비를 이용하고 불가능하다면 물러나 타게 놔두십시오.

6. 누출사고시 대처방법

인체를 보호하기 위해 필요한
조치사항 및 보호구

엎질러진 것을 즉시 닦아내고, 보호구 항의 예방조치를 따르십시오.

모든 정화원을 제거하십시오.

위험하지 않다면 누출을 멈추십시오.

적절한 보호의를 착용하지 않고 파손된 용기나 누출물에 손대지 마십시오.

플라스틱 시트로 덮어 확산을 막으십시오.

피해야 할 물질 및 조건에 유의하십시오.

환경을 보호하기 위해 필요한
조치사항

수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하십시오.

정화 또는 제거 방법

불활성 물질(예를 들어 건조한 모래 또는 흙)로 엎지른 것을 흡수하고, 화학폐기물 용기에 넣으십시오.

액체를 흡수하고 오염된 지역을 세제와 물로 씻어 내십시오.

7. 취급 및 저장방법

안전취급요령

용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS/라벨 예방조치를 따르십시오.

장기간 또는 지속적인 피부접촉을 막으십시오.

피해야 할 물질 및 조건에 유의하십시오.

공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하십시오.

취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오.

안전한 저장방법 빈 드럼통은 완전히 배수하고 적절히 막아 즉시 드럼 조절기에 되돌려 놓거나 적절히 배치하시오.

8. 노출방지 및 개인보호구

화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

국내규정	TWA : 2 mg/m ³ 알루미늄(가용성 염)
ACGIH 규정	자료없음
생물학적 노출기준	자료없음
적절한 공학적 관리	이 물질을 저장하거나 사용하는 설비는 세안설비와 안전 샤워를 설치하시오.

개인보호구

호흡기 보호	노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오.
눈 보호	비산물 또는 유해물질로부터 보호되는 보안경을 착용하시오.
손 보호	적당한 내화학성 장갑을 착용하시오.
신체 보호	적절한 내화학성 보호의를 착용하시오.

9. 물리화학적 특징

외관	
성상	고체
색상	무색
냄새	무취
냄새역치	자료없음
pH	약 2.6 (100g/L, 25 °C)
녹는점/어는점	93.5 °C
초기 끓는점과 끓는점 범위	200 °C
인화점	자료없음
증발속도	자료없음
인화성(고체, 기체)	자료없음
인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	자료없음

증기압	자료없음
용해도	150000 mg/l (20℃)
증기밀도	자료없음
비중	1.64
n-옥탄올/물분배계수	자료없음
자연발화온도	자료없음
분해온도	> 100 ℃
점도	자료없음
분자량	453.33

10. 안정성 및 반응성

화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성	가열시 용기가 폭발할 수 있음 일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음 비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흡을 발생할 수 있음 화재시 자극성, 부식성, 독성 가스를 발생할 수 있음
피해야 할 조건	적사광선, 열/스파크/화염 등 점화원,
피해야 할 물질	가연성 물질, 환원성 물질, 강산화제, 강알칼리
분해시 생성되는 유해물질	황 산화물, 질소 산화물, 암모니아, 알루미늄 화합물이 생성될 수 있음.

11. 독성에 관한 정보

가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보	자료없음
건강 유해성 정보	
급성독성	경구 자료없음
	경피 자료없음
	흡입 자료없음
피부부식성 또는 자극성	피부에 자극을 일으킴
심한 눈손상 또는 자극성	눈에 자극을 일으킴
호흡기과민성	자료없음
피부과민성	자료없음

발암성	산업안전보건법	자료없음
	노동부고시	자료없음
	IARC	자료없음
	OSHA	자료없음
	ACGIH	자료없음
	NTP	자료없음
	EU CLP	자료없음
생식세포변이원성	자료없음	
생식독성	자료없음	
특정 표적장기 독성(1회 노출)	자료없음	
특정 표적장기 독성(반복 노출)	자료없음	
흡인유해성	자료없음	

12. 환경에 미치는 영향

생태독성	어류	자료없음
	갑각류	자료없음
	조류	자료없음
잔류성 및 분해성	잔류성	자료없음
	분해성	자료없음
생물농축성	농축성	자료없음
	생분해성	자료없음
토양이동성	자료없음	
기타 유해 영향	자료없음	

13. 폐기시 주의사항

폐기방법	폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하십시오.
폐기시 주의사항	관련 법규에 명시된 내용에 따라 내용물 용기를 폐기하십시오.

14. 운송에 필요한 정보

유엔번호(UN NO.) UN 운송위험물질 분류정보가 없음

적정선적명 해당없음

운송에서의 위험성 등급 해당없음

용기등급 해당없음

해양오염물질 자료없음

사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책

화재시 비상조치 해당없음

유출시 비상조치 해당없음

15. 법적 규제현황

산업안전보건법에 의한 규제 작업환경측정물질 (측정주기 : 6개월)
관리대상물질
노출기준설정물질

유해화학물질관리법에 의한 규제 해당없음

위험물안전관리법에 의한 규제 해당없음

폐기물관리법에 의한 규제 자료없음

기타 국내 및 외국법에 의한 규제

국내규제 잔류성유기오염물질관리법 해당없음

미국관리정보 OSHA 해당없음

CERCLA 해당없음

EPCRA 302 해당없음

EPCRA 304 해당없음

EPCRA 313 해당없음

로테르담협약물질 해당없음

스톡홀름협약물질 해당없음

몬트리올의정서물질 해당없음

EU 분류정보 확정분류결과 해당없음

위험문구 해당없음

안전문구 해당없음

16. 그 밖의 참고사항

자료의 출처	(1)산업재해예방 안전관리공단 (2)소방방재청 위험물정보시스템 (3)MERCK Index 14th edition (4)MERCK MSDS (5)Akron Univ.(6)WAKO MSDS 등
최초 작성일자	2012년 12월 3일
개정횟수 및 최종 개정일자	개정횟수: 0 최종 개정일자: 2012년 12월 3일
기타	이 MSDS 는 작성시 당사의 전문자료 및 최신 정보 등에 기초하였으며 제 공하는 화학물질의 유해·위험성 분류결과는 인용된 참고자료에 따라 차 이가 발생할 수 있습니다. 또한 이 자료는 품질을 보증하는 것이 아니며 물질의 안전에 대한 전반적인 참고자료로 사용하시기 바랍니다. 자세한 사항은 본사로 문의하여 주시길 바랍니다. 당사 MSDS 는 해당제품을 공급받아 사용하는 취급자가 주의사항 등을 숙 지한 후 사용할 수 있도록 합니다. 또한 판매 및 대여 등 영리목적으로 는 사용 할 수 없음을 알려드립니다.
